

Merkmale

- Für Träegergeräte unterschiedlichster Gewichtsklassen
- Mit Öffnungs- und Verschlußfunktion
- Multifunktionsfähig für Abbrucharbeiten, Sortieren, Verladen, Sieben u.s.w.
- Sehr wendig und 360° drehbar
- Optimale Verschleißfestigkeit



Technische Spezifikationen

		DSG 70	DSG 150	DSG 250	DSG 400	DSG 450	DSG 500	DSG 600	DSG 800	DSG 900
Bagger Klasse	Ton	0.7-1.2	1.2-2.5	2.5-4	4-8	5-9	7-10	10-16	12-20	13-20
Gewicht (netto)*	kg	75	140	200	350	400	500	700	850	1000
Betriebsdruck	bar	300	300	300	300	300	350	350	350	350
Betriebsdruck Drehung	bar	150	150	150	150	150	210	210	210	210
Ölbedarf	l/min	15	25	35	40	50	90	100	120	120
Ölbedarf Drehen	l/min	5	10	10	12	12	15	25	25	25
Schalenbreite	mm	300	450	500	600	700	600	800	800	900
Gespreizt geöffnet	mm	600	750	1100	1400	1500	1700	1700	1950	1950
Höhe	mm	600	650	750	850	900	950	1300	1400	1400
Inhalt	l	30	70	100	150	200	300	400	500	600

		DSG 1000	DSG 1100	DSG 1200	DSG 1400	DSG 1500	DSG 1600	DSG 1800	DSG 2000	DSG 5000	DSG 10000**
Bagger Klasse	Ton	15-20	16-25	17-28	20-28	25-35	28-50	30-50	35-50	70	n nb
Gewicht (netto)*	kg	1100	1200	1400	1500	1800	2400	2600	2800	5000	10000
Betriebsdruck	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	n nb
Betriebsdruck Drehung	bar	210	210	210	210	210	210	210	210	250	n nb
Ölbedarf	l/min	120	150	170	180	200	220	230	240	300	n nb
Ölbedarf Drehen	l/min	25	30	30	35	35	35	35	35	50	n nb
Schalenbreite	mm	1000	900	1000	1200	1000	1200	1360	1500	1500	1800
Gespreizt geöffnet	mm	1950	2100	2100	2100	2300	2200	2200	2400	3000	4350
Höhe	mm	1400	1700	1700	1700	1750	1600	1700	1800	2000	3150
Inhalt	l	700	750	800	850	900	1000	1100	1300	1600	n nb

* Gewicht inklusive Adapterplatte und Wechselmesser ** noch nicht bekannt

Zur Verbesserung der Leistung können die Spezifikationen ohne vorhergehende Nachricht geändert werden.



Dehaco International B.V.
Postfach 189
2160 AD Lisse (NL)
T +31 (0) 252 43 15 01
F +31 (0) 252 41 65 25
E info@dehaco.eu
I www.dehaco.eu



VOSAM GmbH
Baumaschinen
Dorfstrasse 68, 1792 Cordast FR
079 455 35 47 www.vosam.ch